

632 11 Heavy Duty

12V 132 Ah 950 CCA EN



Produktinformation:

NBA Heavy Duty – Startbatteri:

Startbatteri produceret med ekstra beskyttelse mod kraftig vibration

Takket være nye tykkere plader har styrket batteriets modstand mod cyklisk udladning og vandforbruget er reduceret. Perfekt til at starte motoren med høj effekt, kan modstå mange stød, og robust terræn.




Beskrivelse:

- Styrket pladekonstruktion
- Ekstra fastgørelse af pladerne
- Speciel gitterplade blylegering
- Ny forbedret pasta
- Ekstra vibrationssikring
- Praktiske bærehåndtag
- Høj og stabil startstrøm
- Høj kapacitet
- Til start i alle vejrforhold
- Lav selvudladning
- Lav vedligeholdelse

Tekniskinformation:

Nominal Spænding (Vdc):	12
Hvilespænding i opladt stand v/25°C (Vdc):	12,6 - 12,8
Kapacitet Ah/20h v/25°C (C ₂₀):	132
Koldstartsstrøm CCA -18°C (EN):	950
Reservekapacitet i minutter v/25A v/27°C:	249
Cykliske egenskaber v/25°C:	144 v/25% DOD
Vibrationstest:	V3
Længde (mm):	508
Bredde (mm):	175
Højde (mm):	205
Polstilling:	- +
Poltype:	1
Bespænding:	B03
Kasstype:	-
Vægt inkl. syre (kg.):	33,8
Gitterpladekonstruktion (Pb):	Støbt gitter
Legering:	Bly (Pb), Kalcium (Ca) / Bly (Pb) Antimon (Sb)
Kassemateriale:	Polypropylen (PP)
Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm ³):	1,28
Opladning (Vdc) v/25°C ± 0,03 Vdc / ± 1°C:	14,7 – 16,0
Opladning (Amp) v/25°C:	13,2
UN-Transportklassificering:	UN2794 Klasse 8 Gruppe III
Indhold af farlige materialer (Tabel B: Bly og dele af bly):	18,25 kg.
Toldtarifnummer:	8507 10 20 80
HS Kode (harmonized system code):	85 07 10 20
Opfindelsesland:	Italien

Produktbillede, skematisk teknisk information:



Primær anvendelse:

Lastvogne Skibe Motorbåd
Landbrugsmaskiner Entreprenørmaskiner Nødstrømsgenerator

Producentens Certifikater:

