




Produktbillede og skematisk teknisk information:

Starter- og strømforsyningsbatterier med længere levetid og øget holdbarhed af cykliske udladninger sammenlignet med konventionelle batterier.

- Hybrid teknologi
- Tykkere plade (speciel legering af bly og pasta)
- Glasulds separator
- Vibrationssikring ved permanent fastgørelse af plader til kassen
- Beskyttelse mod indtrængende gnist
- Central udluftning (Kamina system)
- Håndtag integreret med låget
- Gode cykliske egenskaber
- God ladningsmodtagelighed
- Høj stabil effekt
- Optimalt til strømforbrug
- Lav selvudladning
- Magic-Eye indikator - for hurtig kontrol af batteriets ladningstilstand
- Lav vedligeholdelse



Nominel Spænding (Vdc):	12
Hvilespænding i opladt stand v/25°C (Vdc):	12,6 - 12,8
Kapacitet Ah/100h v/25°C (C ₁₀₀):	70
Kapacitet Ah/20h v/25°C (C ₂₀):	60
Kapacitet Ah/5h v/25°C (C ₅):	50
Koldstartsstrøm CCA -18°C (EN):	460
Reservekapacitet i minutter v/25A v/27°C:	95
Cykliske egenskaber: v/25°C	< 200 v/30% DOD
Vibrationstest:	V3
Længde (mm):	242
Bredde (mm):	175
Højde (mm):	190
Polstilling:	- +
Poltype:	1 (Automotive)
Bespænding:	B13
Kassetype:	L2
Vægt inkl. syre (kg.):	14,85
Gitterpladekonstruktion (Pb):	Støbt gitter
Legering:	Bly (Pb), Hybrid
Kassemateriale:	Polypropylen (PP)
Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm³):	1,28
Opladning (Vdc) v/25°C ± 0,03 Vdc / ± 1°C:	14,8
Opladning (I) v/25°C (Amp) Max:	6,0
UN-Transportklassificering:	UN2794 Klasse 8 Gruppe III
Indhold af farlige materialer (Tabel B: Bly og dele af bly):	8,32 kg.
Toldtarifnummer:	8507 10 20 80
HS Kode (harmonized system code):	85 07 10 20
Oprindelsesland:	Polen



Skibe	Motorbåd	Sejlbåd	Elektriskdrevet maskiner
Nødbelysning	Nødstrøm	Gulvvasker	

VDA **QMC** **PG** **EAC** **ISO 9001** **ISO 14001** **ISO 45001** **OS-4000**

