



EXIDE
BATTERY CHARGER

12/2 Li-Ion

Brugermanual



BRUGSANVISNING

- › Kontrollér, at laderens indgangsspænding svarer til elnettets spænding.
- › Slut laderen til strømforsyningen. LED-lampen skal lyse grønt.
- › Slut den røde klemme til batteriets pluspol og den sorte klemme til batteriets minuspol. LED-lampen begynder at lyse rødt, når ladningen går i gang.
- › LED-lampen lyser grønt, når batteriet er ladet helt op.

EGENSKABER & FUNKTIONER

- › Maksimal sikkerhed: Laderen giver ingen strøm eller spænding, når den ikke er sluttet til et batteri.
- › Vedligeholdelsesladning: Laderen kan anvendes til vedligeholdelsesladning under opbevaring af køretøjet, eller når køretøjet står til opbevaring.
- › Automatisk verificering: Laderen holder op med at lade, hvis batterispændingen ikke når op på 10 V inden for 10 timer.
- › Puls-ladning ved lav spænding: Når batterispændingen er under 8 V, foretager laderen en pulsladning med 0,2 A, indtil batterispændingen når 8 V. Derefter øges strømmen automatisk til 0,5 A, og ladningen fortsættes, til batterispændingen når 10 V.
- › Konstant ladestrøm: Når batterispændingen er over 10 V, giver laderen konstant 2 A, indtil batterispændingen når 14,2 V.
- › Efterladning: Laderen skifter til efterladning og justerer automatisk strømmen, når batterispændingen når 14,2 V.

FORKLARING VEDR. LED-STATUS

- › Lyser grønt uden at være sluttet til batteriet: Laderen er sluttet til strømforsyningen.
- › Lyser grønt og er sluttet til batteriet: Batteriet er ladet helt op.
- › Lyser rødt og er sluttet til batteriet: Batteriet er ved at blive ladet op, og batterispændingen er mellem 8 og 14,2 V.
- › Blinker rødt: Batterispændingen er under 8 V, ELLER der er sket en kortslutning, ELLER klemmerne er ikke forbundet korrekt til batteriet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batterikapacitet	Op til 360 Wh
Indgående spænding (AC)	100-240 V 50/60 Hz
Udgående spænding (DC)	14,2 V $\pm$ 0,2 V
Ladestrøm	2 A $\pm$ 0,1 A
Beskyttelse mod kortslutning	Ja
Beskyttelse mod polvending	Ja
Beskyttelse mod overladning	Ja
Anvendelsestemperatur	-10°C til 40°C
Opbevaringstemperatur	-40°C til 70°C
Luftfugtighed ved anvendelse	5-95% RH
Certifikater	CE RoHS

ADVARSEL

- › Må ikke udsættes for fugt – kun beregnet til indendørs brug.
- › Må ikke komme i nærheden af eksplosive gasser og gnister
- › Må ikke tildækkes under brug.
- › Laderen skal først kobles fra strømforsyningen og derefter fra batteriet.
- › Opbevares utilgængeligt for børn.

Scan to read the manual in other languages



ULTRA
LIGHT
WEIGHT

EXIDE
BATTERIES

Li-Ion

Motorbike & Sport Battery

www.exide.info/motorbike-li-ion
PRODUCT INFORMATION

Exide Technologies
Original Equipment Manufacturer



1 – 360Wh

EXIDE 12V/2A Li-Ion

1 – 360Wh