

595 50 Silver Premium

12V 95 Ah 760 CCA EN



Produktinformation:

Sznajder Silver Premium - Startbatteri:

Serie af starterbatterier med høj startstrøm, der anvender den mest moderne teknologiske udvikling, hvilket giver en signifikant forøgelse af starteffekten uden at øge batteristørrelsen. Anbefales til de mest teknologisk avancerede personbiler, som kræver en betydelig og konstant strømforsyning på grund af mange elektroniske systemer, som køretøjerne er udstyret med.

Silver Premium er rettet mod brugere, der værdsætter pålidelighed og øget koldstart.

Beskrivelse:





- Kalcium-Sølv teknologi
- Meget høj koldstarteffekt
- Beskyttelse mod indtrængende gnist
- Forlænget holdbarhed
- Beskyttelse mod kortslutning
- Optimeret konstruktion
- Central udluftning (Kamina system)
- Praktisk håndtag integreret med låget
- Høj ydeevne og pålidelighed i biler med øget strømbehov
- Konstrueret til at fungere under ekstreme temperaturer
- Fremragende hvor der køres korte ture som f.eks. ved bykørsel med mange start/stop
- Fremragende ladningsmodtagelighed
- Magic-Eye indikator - for hurtig kontrol af batteriets ladningstilstand
- Vedligeholdelsesfri i henhold til EN (forseglet)

Teknisk information:

Nominal Spænding (Vdc):	12
Hvilespænding i opladt stand v/25°C (Vdc):	12,7 - 12,85
Kapacitet Ah/20h v/25°C (C ₂₀):	95
Koldstartsstrøm CCA -18°C (EN):	760
Reservekapacitet i minutter v/25A v/27°C:	165
Cykliske egenskaber: v/25°C	180 v/25% DOD
Vibrationstest:	V1
Længde (mm):	303
Bredde (mm):	175
Højde (mm):	220
Polstilling:	0
Poltype:	1 (Automotive)
Bespænding:	B01
Kasstype:	D31
Vægt inkl. syre (kg.):	21,83

Gitterpladekonstruktion (Pb):	Strakt gitter
Legering:	Bly (Pb), Sølv (Ag), Kalcium (Ca)
Kassemateriale:	Polypropylen (PP)
Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm ³):	1,28
Opladning (Vdc) v/25°C ± 0,3 Vdc / ± 10°C:	14,7 - 16,0
Opladning (Amp) v/25°C:	9,5
UN-Transportklassificering:	UN2794 Klasse 8 Gruppe III
Toldtarifnummer:	8507 10 20 80
HS Kode (harmonized system code):	85 07 10 00
Oprielsesland:	Polen

Produktbillede, skematisk teknisk information:



Primær anvendelse:

Start og Stop system Personvogn Varevogn Autocamper
Campingvogn Motorbåd Landbrugsmaskiner Entreprenørmaskiner

Producentens Certifikater:

