080 01 Special Line

6V 80 Ah 600 CCA EN

Produktinformation:

Sznajder Special Line – Startbatteri:
Startbatteri produceret med ekstra beskyttelse mod kraftig vibration

Takket være nye tykkere plader har styrket batteriets modstand mod cyklisk udladning og vandforbruget er reduceret. Perfekt til at starte motoren med høj effekt, kan modstå mange stød, og robust terræn.

Beskrivelse:

- Styrket pladekonstruktion
- Ekstra fastgørelse af pladerne
- Speciel gitterplade blylegering
- Ny forbedret pasta
- Ekstra vibrationssikring
- Central udluftning (Kamina system)
- Beskyttelse mod indtrængende gnist
- Praktiske bærehåndtag
- Høj og stabil startstrøm
- Høj kapacitet
- Til start i alle vejrforhold
- Lav selvudladning
- Lav vedligeholdelse

Produktbillede, skematisk teknisk information:









Tekniskinformation:	
Nominel Spænding (Vdc):	6
Hvilespænding i opladt stand v/25˚C (Vdc):	6,35 – 6,4
Kapacitet Ah/20h v/25˚C (C_{20}):	80
Koldstartsstrøm CCA -18˚C (EN):	600
Reservekapacitet i minutter v/25A v/27˚C:	151
Cykliske egenskaber v/25˚C:	144 v/25% DOD
Vibrationstest:	V2
Længde (mm):	158
Bredde (mm):	150
Højde (mm):	213
Polstilling:	'- +
Poltype:	1
Bespænding:	B00
Kassetype:	M2
Vægt inkl. syre (kg.):	11
Gitterpladekonstruktion (Pb):	Støbt gitter
Legering:	Bly (Pb), Kalcium (Ca) / Bly (Pb) Antimon (Sb)
Kassemateriale:	Polypropylen (PP)
Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm³):	1,28
Opladning (Vdc) v/25˚C ± 0,03 Vdc / ∓ 1˚C:	6,35 - 8
Opladning (Amp) v/25˚C:	8
UN-Transportklassificering:	UN2794 Klasse 8 Gruppe III
Indhold af farlige materialer (Tabel B: Bly og dele af bly):	5,72 kg.
Toldtarifnummer:	8507 10 20 80
HS kode (harmonized system code):	85 07 10 20
Oprindelsesland:	Polen

Primær anvendelse:
Veteranbiler Veterantraktor

Producentens Certifikater: